

ДОКУМЕНТИ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 квітня 2017 р. № 265
Київ

Про внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України

Кабінет Міністрів України **постановляє:**
Внести до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 1208 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 51, ст. 3196; 2008 р., № 84, ст. 2815; 2012 р., № 52, ст. 2079, № 68, ст. 2775), і Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 24, ст. 1771; 2007 р., № 46, ст. 1887; 2008 р., № 63, ст. 2131, № 84, ст. 2815; 2009 р., № 48, ст. 1618; 2011 р., № 38, ст. 1559; 2012 р., № 52, ст. 2079, № 68, ст. 2775; 2015 р., № 40, ст. 1214; 2016 р., № 30, ст. 1204), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2017 р. № 265

ЗМІНИ.

що вносяться до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу України
1. Доповнити примітку У036 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. № 1208, абзацом такого змісту:
«Смуга радіочастот 216—219 МГц може використовуватися на вторинній основі сухопутною рухомою службою для передавання телеметричної інформації під час проведення сейсморозвідувальних робіт, якщо прийманню сигналів телевізійного мовлення не створюються завади. Використання обмежується територією Полтавської, Харківської, Чернігівської, Сумської, Луганської та Донецької областей.».

2. У Плані використання радіочастотного ресурсу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2006 р. № 815:

1) доповнити План після абзацу чотирнадцятого новим абзацом такого змісту:
«Д04 — дозвіл на експлуатацію видається іноземним користувачам (телерадіоорганізаціям, журналістам, міжнародним технічним партнерам тощо) на кожний радіоелектронний засіб з обмеженням місць (території) встановлення (використання) на визначений таким дозволом строк з метою забезпечення висвітлення, проведення організаційних і технічних заходів у сфері культури та мистецтва, видатки на які здійснюються з державного бюджету, а також інших заходів загальнодержавного та міжнародного рівня».

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий — тридцять перший вважати відповідно абзацами шістнадцятим — тридцять другим;

2) у розділі І:

позиції 10 і 11 викласти в такій редакції:

«10. Радіо-телеметрія та радіо-дистанційне керування	рухома	радіозв'язок у системі охоронно-пожежної сигналізації	ДСТУ 4184	EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390		33,2—40,98 МГц 41,3—44 МГц	смуги радіочастот використовуються загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01
	сухопутна рухома	радіозв'язок у системі охоронно-пожежної сигналізації	ДСТУ 4184	EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390		47—48,5 МГц	смуга радіочастот використовується загальними користувачами відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Т01, Д01
		радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб	ДСТУ 4184			216—219 МГц	РЕЗ телеметрії не повинні створювати завад РЕЗ радіомовної служби та вимагати захисту від них. Експлуатація РЕЗ телеметрії здійснюється до впровадження цифрових систем телевізійного мовлення DVB-T2 і радіомовлення T-DAB. Потужність випромінювання не повинна перевищувати 1 Вт Т01, Д02
	рухома, за винятком повітряної рухомої	радіозв'язок у системі охоронно-пожежної сигналізації	ДСТУ 4184	EN 300 086 EN 300 113 EN 300 219 EN 300 296 EN 300 341 EN 300 390	ERC/REC T/R 25-08	150,05—162,75 МГц 163,2—168,5 МГц	смуги радіочастот використовуються згідно з додатком 2 Т01, Д01
11. Радіозв'язок берегових та суднових станцій	морська рухома	радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб			план частотних присвоєнь GE85 примітки PP MCE 5.79, 5.79A, 5.84	416—453 кГц	Т01, Д01, Д03
						454 кГц 458 кГц 461,5—489,5 кГц 490 кГц 500 кГц 505,5 кГц 510,5—526 кГц	Т01, Д01, Д03
					ГОСТ 22579	план частотних присвоєнь GE85 примітки PP MCE 5.90; 5.92 ITU-R M.1173	Т01, Д01, Д03
					резолюція п'ятої регіональної конференції MCE «Женева-85»	1621 кГц 2156 кГц	радіочастоти 1621 кГц, 2156 кГц є частотами берегових та суднових станцій і призначені виключно для цифрового вибіркового виклику у морській рухомій радіослужбі Т01, Д01, Д03
						2142,5—2155,5 кГц 2170,5 кГц 2191 кГц 2625 кГц 2650 кГц	Т01, Д01, Д03
					примітки PP MCE 5.79A, 5.109, 5.110, 5.130, 5.131, 5.132, 5.129 додаток 17 PP MCE (план каналоутворення) додаток 25 PP MCE (план виділення) ITU-R M.493-10 M.821-1 M.822-1 M.1082-1 M.1173	4063—4438 кГц	радіочастота 4125 кГц може використовуватися станціями повітряних суден для зв'язку із станціями морської рухомої служби у разі біді і для забезпечення безпеки плавання, включаючи пошук та рятування Т01, Д01, Д03
						6200—6525 кГц 8100—8815 кГц	Т01, Д01, Д03
						радіочастота 8364 кГц використовується РЕЗ рятувальних засобів і РЕЗ рухомих радіослужб, які беруть участь у пошукових та рятувальних операціях Т01, Д01	
					ГОСТ 22579 норми 18—85	16360—17410 кГц	Т01, Д01, Д03
						18780—18900 кГц 19680—19800 кГц 22000—22855 кГц 25070—25210 кГц 26100—26175 кГц	Т01, Д01, Д03

	рухома, за винятком повітряної рухомої	радіозв'язок фіксованої, рухомої сухопутної та морської радіослужб	ДСТУ 4184	EN 300 162 EN 300 698 EN 301 178 EN 301 025	додаток 18 PP MCE ITU-R M.489-2	2620 кГц 156,025—157,925 МГц 160,625—162,025 МГц	Т01, Д01, Д03 смуги радіочастот 156,025—157,925 МГц, 160,625—162,025 МГц використовуються для потреб морської рухомої радіослужби згідно з додатком 1 Т01, Д01, Д03»;
доповнити розділ позиціями 37.1 і 52.1 такого змісту:							
«37.1. Цифрове наземне звукове мовлення стандарту T-DAB	радіомовна	передавання звуку залежно від потужності	EN 300 401 ETSI EN 302 077-1	ETSI EN 302 077-2 ETSI EN 303 345	регіональна угода «Женева-06» ITU-R BS.1660-7	174—230 МГц	смуга радіочастот 174—230 МГц призначена для використання РЕЗ радіомовної служби за умови нестворення радіозавад діючим РЕЗ спеціальних користувачів Д01»;
«52.1. Безпроводове забезпечення заходів загальнодержавного або міжнародного рівня	фіксована, рухома				ECC Report 204 ECC Report 219 ERC/REC 25-10 рішення Комісії ЄС 2016/339 CEPT Report 52 резолюція 229 MCE-P ECC/REP 76	30,01—48,975 МГц 440—442,125 МГц 442,525—447,74 МГц 448,14—694 МГц 2010—2025 МГц 2100—2110 МГц 2200—2290 МГц 2300—2400 МГц 2400—2500 МГц 5150—5350 МГц 5470—5670 МГц 5725—5850 МГц 6,4—7,85 ГГц 8,025—8,5 ГГц 21,2—23,6 ГГц 47,2—50,2 ГГц	смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу. Експлуатація РЕЗ електронного збору новин та PMSE дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот. Смуга радіочастот 33—48,975 МГц використовується відповідно до примітки У092 Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України Д04
	рухома					150,05—162,75 МГц 163,2—168,5 МГц 413—420 МГц 423—430 МГц 440—442,125 МГц 442,525—447,74 МГц 448,14—470 МГц	смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу для організації радіомереж ультра-короткохвильового або транкінгового радіозв'язку із застосуванням базової станції з потужністю випромінювання до 20 Вт. Експлуатація РЕЗ дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот. Смуги радіочастот 413—420 МГц і 423—430 МГц використовуються переважно як парні. Смуги радіочастот 150,05—168,5 МГц використовуються переважно відповідно до додатка 2 Д04
						440—442,125 МГц 442,525—446 МГц 446,4—447,725 МГц 448,15—470 МГц	смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу для організації безпосереднього або конвенційного зв'язку з потужністю випромінювання ношених станцій до 1 Вт, вожених — до 5 Вт. Експлуатація РЕЗ дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Д04
		радіомовна, малопотужні радіозастосування				рішення Комісії ЄС 2014/641/EU ERC/REC 70-03 ERC/REC 25-10	174—230 МГц 470—694 МГц 694—790 МГц 821—832 МГц 1785—1804,8 МГц
	фіксована супутникова, рухома супутникова				CEPT/ERC/REC 13-03 CEPT/ERC/REC 11-01 ECC/DEC/(05)10	1525—1559 МГц 1610,6—1660,5 МГц 2483,5—2500 МГц 3400—4200 МГц 4500—4800 МГц 5725—5920 МГц 5925—7025 МГц 10,7—11,7 ГГц 12,5—13,25 ГГц 13,75—14,5 ГГц 17,3—21,2 ГГц 27,5—31 ГГц	смуги радіочастот використовуються на території проведення заходу. Експлуатація РЕЗ дозволяється за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот. Можливі обмеження місць (території) встановлення пересувних земних станцій супутникової мережі збирання новин (VSAT-терміналів та SNG) визначаються Генеральним штабом Збройних Сил і зазначаються в особливих умовах дозволу на експлуатацію Д04
	фіксована				ERC/REC 12-09 ECC/REC/(09)01	57—64 ГГц	РЕЗ використовуються в режимі «точка-точка» за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Д04
					ECC/REC/(05)07 ECC Report 124 ITU-R RA.1031-2 резолюція 750 (BKP-12)	74—76 ГГц 84—86 ГГц	РЕЗ використовуються в режимі «точка-точка» за умови нестворення радіозавад іншим РЕЗ, що працюють у цих смугах радіочастот Д04».